BAUGRÖSSE		21/1	25/1	30/1	40/1	45/1
KÜHLUNG EMMAE						
Kälteleistung	kW	21,5	25	30,5	36	44,5
Leistungsaufnahme (1)	kW	7,2	9	9,5	12,4	15
HEIZUNG EMMAE...H						
Heizleistung	kW	22	26	31	37	45
Leistungsaufnahme (1)	kW	7,3	9,3	11	13,6	15,8
VERDICHTER (SCROLL)						
Menge	n°			1		
Kältekreisläufe Anzahl	n°			1		
Leistungsstufen Anzahl	n°			1		
Kältemittel				R407C		
KONDENSATOR (STD/LN.) (2)						
Kältemittel (3)	kg	5	5	7	8	9
Axialventilator	n°	1	1	2	2	2
Nennluftmenge (3)	m3/s	2,1	2,1	4,7	4,7	4,2
Max Leistungsaufnahme	kW	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Max Stromaufnahme	A	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
KONDENSATOR (VLN.)						
Axialventilator	n°					
Nennluftmenge	m/s			(9)		
Max Leistungsaufnahme	kW					
Max Stromaufnahme	A					
GESAMTELEKTRODATEN (3)						
Max Stromaufnahme	A	18	21	23	28	33
Max Anlaufstrom	A	100	124	128	168	199
Stromversorgung	V/f/Hz			400/3+N/50		
SCHALLDRUCKPEGEL IN 1 M (4)						
STD Ausf.	dB(A)	58	58	61	61	61
LN Ausf.	dB(A)	55	55	58	58	58
VLN Ausf.	dB(A)			(9)		
ABMESSUNGEN						
Länge	mm	1860	1860	1860	1860	1860
Breite	mm	1000	1000	1000	1000	1000
Höhe	mm	1200	1200	1200	1200	1200
Gewicht	kg	720	735	750	760	820

Kühlungsbetrieb:
- Verdampfungstemperatur 7°C
- Aussenlufttemperatur 35°C

Heizungsbetrieb::
- Kondensationstemperatur 45°C
- Aussenlufttemperatur 7°C

Anmerkung: 1) Verdichter u. Ventilator, außer Pumpe
2) In EMMAE…H-Ausf. (Wärmepumpe) funktioniert als Verdampfer.
3) Max. Luftmenge für LN Version
4) Kompressor gem, ISO 3744