

Modell	Anzahl Kältekreise	Kälteleistung voll (kW)	Leistungs- aufnahme (kW)	Wassermenge (l/min)	Luftmenge (m³/h)	Innenteil	
						LxBxH (mm)	Gewicht (kg)
WSD(T) 0501 IX	1	10,55	0,75	30	1980	765/650/2050	300
WSD(T) 0175 IX	1	17,58	0,75	50	3300	900/700/2050	380
WMD(T) 0201 IX	1	20,1	1,12	60	3960	1350/750/2050	545
WMD(T) 0263 IX	1	26,37	1,12	75	4800	1000/750/2050	400
WMD(T) 0351 IX	1	35,16	3,70	100	6600	1500/780/2130	780
WSD(T) 0527 IX	1	52,74	2,24	150	9600	1800/780/2200	825
WMD(T) 0703 IX	1	70,33	7,4	200	13200	2100/950/2200	1030
WMD(T) 01054 IX	1	105,49	7,4	300	19800	2600/950/220	1100

Bemerkung: Alle Daten gelten bei 400 V/3 ph/50 Hz

- Kälteleistung; Rückluftbedingungen: 24° C, 50 % r. H.; Wassertemperatur: 7° C/12° C; Glycolanteil: 0%
 - Die elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist der Raumlast zuzurechnen
- Technische Änderungen vorbehalten.